

PRODUKTNAME **BOLTA-
HEISSKLEBESTICKS**

Artikel-Nr. 22350



Produktbeschreibung

Dieser Schmelzklebstoff wurde entwickelt zur Montage von Fußleisten oder anderen Objekten im Innenausbau. Besonders geeignet ist er für die Montage von Innenausbauerelementen, die aus den Stoffen Holz, MDF, Papier/Karton (auch beschichtet), Glas, Keramik, Leder, Stahl, Aluminium, Melamin, ABS, PC, PET, PMMA, PS, HIPS, PUR geschäumt, PVC und HI-PVC gefertigt sind.

Auf diesen Substraten wird der Klebstoff erfolgreich eingesetzt.

Aufgrund seiner langen Offenen Zeit und seiner hohen Kälteflexibilität ist der Klebstoff einerseits nachkorrigierbar an der Wand und andererseits im schwierigen Montageumfeld einzusetzen.

Wir empfehlen, dass die zu verklebenden Oberflächen trocken, staub-, trennmittel- und fettfrei sein müssen.

Aufgrund seiner sehr hohen Klebkraft empfehlen wir auch, dass bei Wandmontage die Fußleiste direkt auf den Putz geklebt wird. Montage auf Tapete oder beschichteten Untergrund kann bei Vorliegen von Unebenheiten/Restspannung zum Abriss der Leiste führen, da Papier und Beschichtungsmaterialien keine ausreichende Festigkeit aufweisen.

Notwendige Eignungsprüfung durch den Anwender:

Eine Prüfung der von uns gelieferten Klebstoffe auf Ihre Eignung hin für die jeweilige Anwendung durch den Anwender selbst ist unerlässlich. Diese Notwendigkeit einer Prüfung gilt sowohl für die erstmalige Auswahl und Verwendung eines Produktes, als auch bei Änderungen in einer bereits im Betrieb befindlichen Produktion. Neue Kunden weisen wir ebenso auf die Notwendigkeit hin, die von uns gelieferten Klebstoffe an Originalteilen unter der tatsächlichen Betriebsbedingung auf ihre erfolgreiche Verwendbarkeit hin zu prüfen. Mit unseren Klebstoffen hergestellte Verklebungen müssen desweiteren den tatsächlich auftretenden Bedingungen ausgesetzt und auf erfolgreiche Verwendbarkeit hin beurteilt werden. Auch diese Eignungsprüfung durch den Anwender ist unerlässlich.

Anmerkungen:

Unsere Datenblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Alle Angaben beruhen auf den Erkenntnissen aus Eigenversuchen und der Praxis. Die Angaben sind keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der Rechtsprechung des BGH. Aus den Angaben, sowie aus der Inanspruchnahme unserer technischen Beratung kann keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es gelten unsere AGB.

Durchmesser
Länge

ca. **18 mm**
ca. **300 mm**

Packungseinheit / Länge
Inhalt pro Box

5 kg - ca. 70 Sticks

Lagerung

in der Box, schmutzgeschützt,
flach liegend, trocken und
witterungsgeschützt lagern

